


# GO SPEED 1000



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## GO-Speed 1000

|                                |  |
|--------------------------------|---|
| Τάση τροφοδοσίας               | 220-240V / 110-127V , 50-60Hz   |
| Ονομαστική δύναμη              | 1000 Nm   |
| Κατάλληλο για πόρτες έως       | 15 m <sup>2</sup>   |
| Δύναμη ανύψωσης                | 100 kg  |
| Μέγιστη ταχύτητα               | 200 mm / second   |
| Βάση μοτέρ                     | Μεταλικό  |
| Κίνηση                         | Ιμάντα (standard) / Αλυσίδα (optional)  |
| Φωτισμός                       | 24 volt Led   |
| Τερματικά                      | Ηλεκτρικό   |
| Μετασχηματιστής                | Προστασία από υπερφόρτωση   |
| Επίπεδο προστασίας             | IP 20   |
| Προδιαγραφές ασφάλειας         | Soft-start & Soft stop, φωτοκύτταρα ασφαλείας, ανίχνευση εμποδίων, αυτόματο κλείσιμο. |
| Τηλεχειριστήρια                | Κυλιόμενου κωδικού / 433,92MHz  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας        | -40°C - +50°C   |
| Χωρητικότητα αποθήκευσης τηλχ. | 20 διαφορετικούς κωδικούς   |
| Τηλεχειριστήρια μοντέλα        | 2, 3 ή 4 κάρναλα  |

### GRITAL GROUP AUTOMATIC SYSTEMS

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 40, ΙΛΙΟΝ 13121, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : +30 210 5063188 & +30 210 5740280

Fax : +30 210 2634855

E-mail : [info@gritalgroup.gr](mailto:info@gritalgroup.gr)

Website : [www.grital.eu](http://www.grital.eu)

