

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μοτέρ λαδιού με ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
- Θερμική προστασία ενσωματωμένη στη περιέλιξη του κινητήρα.
- Μεταλλικά γρανάζια ειδικά επεξεργασμένα για μεγαλύτερη αντοχή και χαμηλότερο θόρυβο.
- Μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς για 2-3 ώρες.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή έκτακτης ανάγκης, η πόρτα μπορεί να ανοίξει και να κλείσει με το χέρι μετά την απελευθέρωση του συμπλέκτη.

ΜΟΝΤΕΛΟ	GR - 3000	GR - 5000
Παροχή Ρεύματος	AC230V/AC120V	AC380V
Δύναμη	1200 Watt	1500 Watt
Ροπή	170NM	220NM
Μέγιστο Βάρος Πόρτας	3000KGS	5000KGS
Ταχύτητα Πόρτας	25. 5cm/sec	
Τερματικά Μοτέρ	Μηχανικά με ελατήριο	
Ταχύτητα Άξονα	45. 16RPM	
Module Εξωτερικού Γραναζιού	M6 or M4	
Πάχος Εξωτερικού Γραναζιού	58mm	
Θερμική Προστασία	130°C	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-45 °C ~ +55 °C	
Βαθμός Προστασίας	IP54	

